

KEMPPI

Nimikekoodi / ItemNumber: 9710161	Tekninen nimi: LAKKAERIST.CU 3,550MM	Laatija / Author: Lassi Saarinen
Version: 1	Technical name:	Date created: 06.09.2000

TEKNISET TIEDOT (Technical values):

RAKENNE: vähimmäisvaatimuksena standardien
IEC 317-0-1 / IEC 317-8 mukainen rakenne

CONSTRUCTION: as minimum requirement, construction according to
standards IEC 317-0-1 / IEC 317-8

TESTIMENETELMÄT: IEC 851 parts 1-6

TEST METHODS: IEC 851 parts 1-6

JOHDINMATERIAALI: sähkötekkinen pyöreä kuparilanka

STANDARDIT:
SFS 2905 Cu-OF-04 (DIN 1787 OF-Cu) tai SFS 2908
Cu-ETP-04, Cu-FRHC-04 (DIN 1787 E-Cu58, E-Cu57),
tai vastaava

CONDUCTOR MATERIAL: electrotechnical round copper wire

STANDARDS:
SFS 2905 Cu-OF-04 (DIN 1787 OF-Cu) or SFS 2908
Cu-ETP-04, Cu-FRHC-04 (DIN 1787 E-Cu58, E-Cu57),
or equivalent

ERISTE: kaksinkertainen lakkaus

INSULATION: double varnish (enamelled)

LÄMMÖNKESTO: vähimmäisvaatimus lämpöluokka H
(lämpötilaindeksi > 180 °C;
IEC 317-8 clause 15/IEC 172)

HEAT CLASS: minimum requirement, heat class H
(temperature index > 180 °C;
IEC 317-8 clause 15/IEC 172)