

Fiche technique du produit

Spécifications



TeSys VVE - inter.-sectionneur - 3P - 690V 32A - poignée rouge cadenassable

VVE1

Statut commercial : Commercialisé

Principales

Gamme	TeSys
Nom du produit	TeSys VARIO
Nom de l'appareil	VVE
Type de produit	Interrupteur-sectionneur d'arrêt d'urgence

Complémentaires

Composition de l'appareil	Poignée Interrupteur-sectionneur
Mounting Support	Interrupteur: rail symétrique Interrupteur: platine
Mounting Method	Par clips pour interrupteur Par vis pour interrupteur
Performance Level	Hautes performances
Nombre de pôles	3P
Type de contact et composition	3 "F"
[Ue] IEC Rated Operational Voltage	690 V CA 50/60 Hz
IEC Rated Operational Power in W	11 kW à 500 V (AC-23A) 15 kW à 690 V (AC-23A) 7,5 kW à 500 V (AC-3) 7,5 kW à 690 V (AC-3) 1,5 kW à 230...240 V (AC-3) 5,5 kW à 230...240 V (AC-23A) 11 kW à 400...415 V (AC-23A) 7,5 kW à 400...415 V (AC-3)
[Ie] Rated Operational Current	21,8 A AC-23 Ue: 400 V
[Ith] Conventional Free Air Thermal Current	32 A
[Ithe] Conventional Enclosed Thermal Current	25 A
Making Capacity (I Rms)	320 A à 400 V AC-21A 320 A à 400 V AC-22A 320 A à 400 V AC-23A
Breaking Capacity	250 A à 400 V (AC-21A) 250 A à 400 V (AC-22A) 250 A à 400 V (AC-23A)
Rated Conditional Short Circuit Current	10 kA à 400 V - fusible associé 35 A aM 10 kA à 400 V - fusible associé 35 A gG

[Icm] Rated Short Circuit Making Capacity	1 kA à 400 V au Ipeak
[Icw] Rated Short Time Withstand Current	384 A à 400 V durée: 1 s
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage	8 kV
Suitability for Isolation	Oui
Type de réseau	CA CC
Intermittent Duty Class	30
Type de contrôle	Poignée rotative
Rotary Handle Mounting Style	Directe
Handle Color	Rouge
Handle Front Plate Color	Jaune
Rotary Handle Padlocking	1 cadenas 4...6 mm
Marquage	0 - 1
Durabilité mécanique	100000 cycle
Electrical Durability	100000 cycle AC-21 30000 cycle DC-1 à 5
IEC Terminal Connection	Circuit de puissance: borniers à vis-étrier câble 10 mm² - rigidité du câble: rigide Circuit de puissance: borniers à vis-étrier câble 6 mm² - rigidité du câble: souple - avec embout
Tightening Torque	Circuit de puissance: 2,1 N.m - sur borniers à vis-étrier
Base Dimension	45 x 45 mm
Hauteur	74 mm
Largeur	55 mm
Profondeur	106 mm
Poids du produit	0,25 kg

Environnement

Normes	IEC 60947-3
Certifications produit	CSA GL UL
Degré de protection	IP65 IP65 se conformer à CEI 60529
Protective Treatment	TC
Mechanical Robustness	Vibrations 10 à 150 Hz (1 gn) se conformer à CEI 60068-2-6 Chocs 11 ms (30 Gn) se conformer à CEI 60068-2-27
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement	-20...50 °C
Fire Resistance	960 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Code compatible	Sectionneur principal

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	183 g
Hauteur de l'emballage 1	7,7 cm
Largeur de l'emballage 1	8,4 cm

Longueur de l'emballage 1	11,2 cm
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	12
Poids de l'emballage 2	2,498 kg
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------